

**MOBILE LIVING
MADE EASY.**



 **DOMETIC**

DOMETIC PERFECTVIEW BVS 71000

FÖRDERFÄHIGES ABBIERGEASSISTENZSYSTEM MIT KAMERA UND 7" AHD-MONITOR



**3-IN-1-
LÖSUNG**

**WARNHINWEISE
OHNE
FALSCHEN
ALARM**

**SCHNELLE
UND
EINFACHE
MONTAGE**

SICHERES FAHREN OHNE FEHLALARME

Anders als herkömmliche Lösungen für den toten Winkel unterscheidet diese Abbiegeassistentenkamera zuverlässig zwischen sich bewegenden Objekten wie Fußgängern und statischen Objekten wie Laternenmasten. Der Fahrer wird also nur im Falle einer tatsächlichen Gefahr gewarnt. Das Set besteht aus einer intelligenten Abbiegeassistentenkamera und einem robusten 7" LCD-Monitor mit AHD-Technologie.

Dometic PerfectView BVS 71000 ist ein Abbiegeassistentensystem, das herkömmlichen Lösungen haushoch überlegen ist. Mit seiner innovativen Toter-Winkel-Kamera CAM1000 kann es Fußgänger und Radfahrer zuverlässig von statischen Objekten wie Ampeln oder Laternenmasten unterscheiden. Der Fahrer wird nur dann mittels visuellem und akustischem Warnhinweis verständigt, wenn tatsächlich eine Gefahr besteht. Auf dem im Lieferumfang enthaltenen 7" LCD-Monitor wird die Umgebung des Fahrzeugs stets angezeigt. Besonders praktisch: Das System braucht nicht aktiviert zu werden, weil es sich abhängig von der Geschwindigkeit automatisch ein- und ausschaltet. Die moderne AHD-Technologie des Monitors sorgt in Kombination mit dem automatisch aktivierten Tag- und Nacht-Bildmodus und den Infrarot-LEDs der Kamera für eine hervorragende Bildqualität und einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr.

Mobile living made easy.

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	Modell BVS71000 Modell auf Typenschild BSV71000 SKU-Nummer 9600026946 Lieferumfang LCD monitor, camera, wire set, installation material, manual Förderfähiges Abbiegeassistentensystem mit Kamera und 7" AHD-Monitor
ABMESSUNGEN	Abmessungen Produkttiefe 75 mm Abmessungen Produkthöhe 215 mm Abmessungen Produktbreite 75 mm Nettogewicht 2.8 kg
ELEKTRIK	Eingangsspannung (DC) 12/24 V IP-Schutzklasse IP40/IP68
PERFORMANCE	Spiegelbildfunktion Can be set Bildhelligkeit 400 cd/m ² Helligkeitsabgleich Automatic via LDR Kameraeingänge 3 Max. Betriebstemperatur 70 °C Min. Betriebstemperatur -20 °C Vibrationsfestigkeit 6 g Videonorm PAL/NTSC Auto
LOGISTIK	Abmessungen Packstücktiefe 150 mm Abmessungen Packstückhöhe 225 mm Abmessungen Packstückbreite 215 mm Packstückgewicht 3.3 kg EAN-13 4015704282436

 **DOMETIC**

↗ DOMETIC
**MOBILE LIVING
MADE EASY.**

dometic.com